

AIRMASTERS

Innovative Compressed Air Solutions



LUFTVORHÄNGE EXTRA LR02

Die Luftvorhänge EXTRA LR sind mit 2, 3, 4 oder 6 Düsen erhältlich, aus harteloxiertem Aluminium oder Edelstahl 304 und 316 L. Sie sind die ideale Alternative zu lauten Abblасvorrichtungen wie z.B. Rohren mit Bohrlöchern und ermöglichen so eine beachtliche Reduzierung von Geräuschpegel und Energieverbrauch. Unter Ausnutzung des COANDA-EFFEKTS wird der Luftstrom verstärkt und die Leistungsfähigkeit erhöht, vor allem auf längere Distanz. Dabei wird der Geräuschpegel niedrig gehalten und Kosten eingespart. Der Luftverstärkungseffekt liegt bei 33/35:1 Die Düsen, aus partiell eloxiertem Aluminium, sind extrem abnutzungsbeständig. Sonderlängen können auf Nachfrage und ohne Zusatzkosten gefertigt werden.



[GEHE ZUR SEITE](#)

Blaskraftregulierung bei 5 Bar

7.5 N

Luftverbrauch bei 5 bar

35 Nm³/h

Lärmpegel bei 5 bar

35:1

Material

79 dB(A)

Abstandsfolien

Eloxiertes Aluminium, Edelstahl 304 oder 316L

Maße

100 mm x 75 mm x 25 mm

Anschluss

Weiblich

Hintere Verbindung

3/8" x 1

Seitlicher Anschluss

3/8" x 2

Form Luftstrom

Runden

Max. Verbrauchsdruck

10 Bar