

AIRMASTERS

Innovative Compressed Air Solutions



LUFTVORHÄNGE EXTRA TS04

Luftvorhänge Extra mit 2, 3, 4 oder 6 Düsen aus Aluminium. Die Blaskraft wird durch die Dicke der inneren Beilagen gesteuert. Es reicht aus, Beilagen herauszunehmen, um die Blaskraft zu reduzieren oder einzustellen. Auch Luftverbrauch und Geräuschpegel können sehr einfach eingestellt werden. Ersetzen Sie gebohrte Rohre, um den Geräuschpegel und den Luftverbrauch drastisch zu reduzieren. Die Düsen können für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach geöffnet werden, während die Düsen der Konkurrenz meistens verstopfen. Die Distanzscheiben im Inneren der Düsen sind aus Edelstahl und bieten eine hohe Beständigkeit gegen mechanischen Verschleiß. Luftvorhänge Extra nach Maß sind auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich.



[GEHE ZUR SEITE](#)

Blaskraftregulierung bei 5 Bar

22 N

Luftverbrauch bei 5 bar

116 Nm³/h

Lärmpegel bei 5 bar

87 dB(A)

Material

Aluminium

Maße

214 mm x 95 mm x 31 mm

Anschluss

Weiblich

Hintere Verbindung

1/2" x 2

Seitlicher Anschluss

1/2" x 2

Form Luftstrom

Eben

Max. Verbrauchsdruck

10 Bar